



Scotch® 3560-O

Nastro adesivo di sicurezza antieffrazione

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Fabbricato in uno stabilimento certificato ISO 9002

Data: Gennaio 2000

Descrizione

Nastro di sicurezza con elevate prestazioni adatto per la chiusura di confezioni dove occorre preservare l'integrità del contenuto. Aderisce immediatamente sulla maggior parte dei cartoni corrugati e presenta delle sovrastampe di sicurezza oltre a messaggi particolari per una segnalazione più sicura. Quando questo nastro viene asportato dalla superficie, evidenzia delle scritte nascoste che avvisano chi riceve la confezione che può esserci stata una manomissione. Una volta sollevato il nastro, non è più possibile nascondere il messaggio di avviso usando lo stesso pezzo di nastro.

Proprietà fisiche

(non utilizzabili per messa a specifica)

Sistema adesivo	Acrilico
Supporto	Multistrato con incluso polipropilene
Spessore nastro	193 micron (0,193 mm) ASTM D-3652
Colore nastro	Strisce nere/rosse o blu/azzurre alternate con la scritta visibile "SECURITY TAPE" ; appare il messaggio "OPENED" quando il nastro viene rimosso
Misure disponibili	Contattare l'ufficio commerciale 3M
Diametro mandrino	76 mm
Durata di magazzino	Conservare nell'imballo originale in ambiente pulito e asciutto a temperatura tra 4 °C - 26 °C e umidità relativa 40 - 50%. Si raccomanda la rotazione dello stock. Il nastro mantiene inalterate le sue caratteristiche per un anno dalla data di fabbricazione.

Caratteristiche

(non utilizzabili per messa a specifica)

Adesione su acciaio	5,0 N/cm	ASTM D-3330
Resistenza a trazione	65,0 N/cm	ASTM D-3759
Allungamento a rottura	146%	ASTM D-3759
Applicazione	Il nastro è applicabile con una vasta gamma di dispensers manuali e semi-automatici. Suggeriamo i tipi manuali H-128 e H-123. L'applicazione ottimale del nastro è a temperatura ambiente su superfici pulite e asciutte. Una volta applicato, il nastro resiste bene alle condizioni normalmente presenti nelle fasi di trasporto e di magazzino, anche con molto freddo.	

Scotch® 3560-O

Nastro adesivo di sicurezza antieffrazione

pag. 2 di 2

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.

20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3

Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M e Scotch sono marchi commerciali della 3M Company