



tesa® 60412

Informazioni Prodotto



Nastro da imballaggio in poliestere riciclato

Descrizione prodotto

tesa® 60412 è un nastro da imballo per utilizzi generici con supporto in PET riciclato post-consumo (PCR) al 70% e un sistema adesivo acrilico a base d'acqua. tesa® 60412 ha un supporto robusto e resistente all'abrasione con eccellenti proprietà di resistenza. È dotato di un adesivo acrilico molto consistente e sensibile alla pressione, che lo rende la soluzione perfetta per l'applicazione su imballaggi leggeri e di peso medio (max. 30 kg). La combinazione dei materiali garantisce una bassa rumorosità di svolgimento e un'eccellente stampabilità con tutti i tipi di inchiostri.

Sustainable Aspects

- Il materiale di supporto è realizzato in PET da riciclo post-consumo (70% di contenuto riciclato).
- Questo prodotto può essere smaltito insieme alla scatola nel cassonetto della carta, senza pregiudicare il processo di riciclaggio del cartone (certificato secondo metodo INGEDE 12).
- Il processo di produzione di questo prodotto è privo di solventi

Applicazione

- Chiusura di scatole di cartone
- Adatto per imballaggi leggeri e di peso medio (max. 30 kg)
- Ottima adesione su cartoni riciclati
- Adatto per applicatori manuali e automatici
- Esposizione del marchio e finalità pubblicitarie

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------|------|-------------------|-----------------------|
| • Supporto | PET | • Massa adesiva | acrilico a base acqua |
| • Riciclato | 70 % | • Spessore totale | 56 µm |

Assortimento di prodotti

- Available colors bianco, marrone, trasparente



tesa[®] 60412

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Stampabilità	ottimo	• Resistenza all'umidità	si
• Allungamento a rottura	130 %	• Silent unwinding	si
• Resistenza alla trazione	60 N/cm	• Strappabile a mano	basso
• Applicazione automatica	si	• Suitable for deep freezing	si
• Packaging Weight	Up to 30 kg	• Transport Information	Temperature 0-70°C

Adesione ai valori

- Acciaio 3 N/cm

Certificati

Sustainability Certificates

- Testato secondo il metodo INGEDE 12. Rapporto di prova disponibile

Info aggiuntive

Il nastro può essere smaltito insieme al cartone nel contenitore per la raccolta della carta.

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60412>