SCHEDA TECNICA BANNERBOND

AZIENDA CERTIFICATA DIN EN ISO 14001-DIN EN ISO 9001- ISO/TS 16949

DESCRIZIONE PRODOTTO

Questo adesivo è raccomandato per adesivizzare banner stampati e non. E' molto semplice da usare, a differenza della termosaldatura o della cucitura. Lo spessore dell'adesivo è di 400 micron e si adatta molto bene alle superfici. Il liner, ideato e realizzato con la peculiarità "Finger-lift", è semplice e veloce da rimuovere

STRUTTURA PRODOTTO

Liner:	Film trasparente, 36 µm, con abbondaggio di 5 mm per parte
Adesivo:	Adesivo acrilico, permanente, senza solventi
Spessore totale:	0,40 mm
Peso dell'adesivo:	100 g/m^2

CARATTERISTICHE

		Valutazione media	Metodo di prova
Forza adesiva	(dopo 24 h)	25 N / 25 mm	AFERA 5001

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura per l'applicazione:	**min. 15°C**
Temperatura in condizioni di esercizio:	**da -40°C a + 130°C**
Stoccaggio a magazzino:	**2 anni**
Longevità del solo materiale:	**1 anno**